

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Material</b>     | Messing, vernickelt   |
| <b>Dichteinsatz</b> | Perbunan (NBR)  |
| <b>Temperaturen</b> | -40°C bis +70°C   |
| <b>Gewinde</b>      | metrisch nach EN 60423<br>PG nach DIN 40430                                   |
| <b>Schutzart</b>    | IP54  |
| <b>Hinweis</b>      | Dichteinsatz ausgestattet mit Einschnitten für verschiedene Kabeldurchmesser. |
| <b>Zubehör</b>      | ab Seite 85   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Material</b>         | Nickel plated brass  |
| <b>Sealing</b>          | Perbunan (NBR)   |
| <b>Temperatures</b>     | -40°C to +70°C   |
| <b>Thread</b>           | metric acc. to EN 60423<br>PG acc. to DIN 40430                          |
| <b>Protection class</b> | IP54   |
| <b>Note</b>             | Supplied with multiple perforation sealings for several cable diameters. |
| <b>Accessories</b>      | see page 85  |

Zulassungen / Approvals:

RoHS

| Artikel / Article | Größe / Size |         | Klemmbereich<br>Clamping Range |      | Klemmbereich Zugentlastung<br>Clamping Range Strain Relief |    |       | Dichteinsatz Einschnitte<br>Sealing Cuts |      |      |      | L   | VPE / PU |
|-------------------|--------------|---------|--------------------------------|------|--|----|-------|--|------|------|------|-----|----------|
|                   | AG           | IG      | ≥                              | ≤    | ≥  | ≤  |       | D1                                       |      |      |      |     |          |
| 60309516          | M 16 x 1,5   | PG 9    | 4                              | 10   | 6  | 9  | 18/22 | 5.0                                      | 7.5  | 10.0 | -    | 6.0 | 50       |
| 60309517          | M 16 x 1,5   | PG 11   | 6.5                            | 12.5 | 8  | 12 | 20/26 | 7.5                                      | 10.0 | 12.5 | -    | 5.0 | 50       |
| 60309520          | M 20 x 1,5   | PG 11   | 6.5                            | 12.5 | 8  | 12 | 22/26 | 7.5                                      | 10.0 | 12.5 | -    | 6.0 | 50       |
| 60309521          | M 20 x 1,5   | PG 13,5 | 6.5                            | 12.5 | 9  | 14 | 22/29 | 7.5                                      | 10.0 | 12.5 | -    | 6.5 | 50       |
| 60309522          | M 20 x 1,5   | PG 16   | 6.5                            | 15   | 10   | 15 | 24/32 | 7.5                                      | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 6.5 | 50       |
| 60309525          | M 25 x 1,5   | PG 21   | 9                              | 19   | 14   | 20 | 30/38 | 10.0                                     | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 7.0 | 25       |
| 60309532          | M 32 x 1,5   | PG 29   | 17                             | 27   | 18   | 27 | 40/50 | 18.0                                     | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 8.0 | 25       |

|          |         |         |     |      |    |    |       |     |     |      |    |     |    |
|----------|---------|---------|-----|------|----|----|-------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 60309409 | PG 9    | PG 9    | 4   | 10   | 6  | 9  | 17/22 | 5.0 | 7.5 | 10   | -  | 6.0 | 50 |
| 60309411 | PG 11   | PG 11   | 6.5 | 12.5 | 8  | 12 | 20/26 | 7.5 | 10  | 12.5 | -  | 6.0 | 50 |
| 60309413 | PG 13.5 | PG 13.5 | 6.5 | 12.5 | 9  | 14 | 22/29 | 7.5 | 10  | 12.5 | -  | 6.5 | 50 |
| 60309416 | PG 16   | PG 16   | 6.5 | 15   | 10 | 16 | 24/32 | 7.5 | 10  | 12.5 | 15 | 6.5 | 50 |
| 60309421 | PG 21   | PG 21   | 9   | 19   | 14 | 21 | 30/38 | 10  | 13  | 16   | 19 | 7.0 | 25 |
| 60309429 | PG 29   | PG 29   | 17  | 27   | 18 | 30 | 40/50 | 18  | 21  | 24   | 27 | 8.0 | 25 |

Weitere wichtige Informationen, z.B. zu Anzugsdrehmomenten und Gewichten, finden Sie unter [www.rst.eu](http://www.rst.eu).  
Please find further details like tightening torques and weights on our webpage [www.rst.eu](http://www.rst.eu).

