




# Messing - KV Standard



Brass - cable gland standard

**Material** Messing, vernickelt **Dichteinsatz** Perbunan (NBR) **Schutzart** IP 54  
**Temperaturen** von -20°C bis +80°C **Gewinde** M nach EN 60423 **Hinweis** Auch mit ausschneidbarem  
 PG nach DIN 40430 **Dichteinsatz** lieferbar.

**Material** Nickel Plated Brass **Sealing** Perbunan (NBR) **Protection Class** IP 54  
**Temperatures** from -20°C to +80°C **Thread** M acc. to EN 60423 **Note** Multiple perforation sealing  
 PG acc. to DIN 40430 **Note** also available.

Artikel / Article	Größe / Size		Klemmbereich / Clamping Range				D1	L	VPE / PU
	AG	IG	≥	≤					
DIN46319-C4									
61030512	M 12 x 1,5	PG 7	5.0	7.0	14	13	6.0	5.0	100
61030516	M 16 x 1,5	PG 9	6.0	8.0	18	15	7.0	6.0	100
61030517	M 16 x 1,5	PG 11	8.0	10.0	20	18	9.0	5.0	50
61030520	M 20 x 1,5	PG 11	8.0	10.0	22	18	9.0	6.0	50
61030521	M 20 x 1,5	PG 13,5	10.0	12.0	22	20	11.0	6.5	50
61030522	M 20 x 1,5	PG 16	12.0	14.0	24	22	13.0	6.5	50
61030525	M 25 x 1,5	PG 21	15.0	17.0	30	28	16.0	7.0	50
61030532	M 32 x 1,5	PG 29	24.0	26.0	40	37	25.0	8.0	25
61030540	M 40 x 1,5	PG 36	33.0	35.0	50	47	34.0	9.0	20
61030550	M 50 x 1,5	PG 42	41.0	43.0	57	54	42.0	10.0	10
61030563	M 63 x 1,5	PG 48	45.0	47.0	66	60	46.0	10.0	10



Artikel / Article	Größe / Size		Klemmbereich / Clamping Range				D1	L	VPE / PU
	AG	IG	≥	≤					
DIN46320-C4									
61030407	PG 7	PG 7	5.0	7.0	14	13	6.0	5.0	100
61030409	PG 9	PG 9	6.0	8.0	17	15	7.0	6.0	100
61030411	PG 11	PG 11	8.0	10.0	20	18	9.0	6.0	50
61030413	PG 13,5	PG 13,5	10.0	12.0	22	20	11.0	6.5	50
61030416	PG 16	PG 16	12.0	14.0	24	22	13.0	6.5	50
61030421	PG 21	PG 21	15.0	17.0	30	28	16.0	7.0	50
61030429	PG 29	PG 29	24.0	26.0	40	37	25.0	8.0	25
61030436	PG 36	PG 36	33.0	35.0	50	47	34.0	9.0	20
61030442	PG 42	PG 42	41.0	43.0	57	54	42.0	10.0	10
61030448	PG 48	PG 48	45.0	47.0	64	60	46.0	10.0	10